

# UltiMod UX4 ITE Serie

## Modulares Netzteil 600 W



Die modularen Netzteile aus der Serie UltiMod überzeugen mit enormer Robustheit und Höchstleistungen unter extremen Einsatzbedingungen. Eine Ausgangsleistung von 600 Watt in vier Modulen können dem UltiMod abgefordert werden, dabei sind bis zu zwölf Ausgangsspannungen konfigurierbar. Erschütterungen von bis zu 60g nach den militärischen Standards MIL STD 810G sowie extrem niedrige Temperaturen von  $-40\text{ °C}$  kann das Netzteil standhalten. Die Zuverlässigkeit des UltiMod liegt bei einem MTBF größer als 670.000 Stunden und damit weit höher als die sonst üblichen 100.000 Stunden.

Optional: Low Leakage, Ausgangsbrücken (seriell, parallel), Eingangskabelbaum

- Ausgangsleistung 600 W
- Eingangsspannungsbereich von 85–264 VAC, 120–380 VDC
- Abmessungen: 269,7 x 89 x 40,4 mm
- Temperaturbereich -40 bis +70 °C
- 5 V Standby
- Ableitstrom <300µA (<150µA Optional)
- MTBF > 670.000 h
- Class I
- max. Einsatzhöhe 2.000 m
- Leistungsfaktorkorrektur (PFC)
- Shock: > 60G / Vibration: MIL STD-810G
- 4 kV Isolation

Preis auf Anfrage

Auswahl ab Lager

## Technische Daten:

### Grundgerät

Modellname	UX4
Leistung (W) Belüftet	600
Wirkungsgrad (%)	90
Lieferbar	ab Lager

### Modul 10,8-15,6 V

Modellname	XgA
Ausgangsspannung (V)	12

---

Ausgangsstrom (A)	12,5
Leistung (W) Belüftet	150
Lieferbar	auf Anfrage

---

## Modul 19,2-26,4 V

Modellname	XgB
Ausgangsspannung (V)	24
Ausgangsstrom (A)	8,3
Leistung (W) Belüftet	200
Lieferbar	auf Anfrage

---

## Modul 28,8-39,4 V

Modellname	XgC
Ausgangsspannung (V)	36
Ausgangsstrom (A)	5,6
Leistung (W) Belüftet	200
Lieferbar	auf Anfrage (siehe Hinweis <a href="#">News</a> )

---

## Modul 38,5-50,4 V

---

Modellname	XgD
Ausgangsspannung (V)	48
Ausgangsstrom (A)	4,2
Leistung (W) Belüftet	200
Lieferbar	auf Anfrage

---

## Modul 5-28 V

Modellname	XgE
Ausgangsspannung (V)	24
Ausgangsstrom (A)	5
Leistung (W) Belüftet	120
Lieferbar	ab Lager

---

## Modul 5-28 V

Modellname	XgF
Ausgangsspannung (V)	24
Ausgangsstrom (A)	3
Leistung (W) Belüftet	72
Lieferbar	ab Lager

---

## Modul 1,5-3,6 V

Modellname	XgG
Ausgangsspannung (V)	2,5
Ausgangsstrom (A)	40
Leistung (W) Belüftet	100
Lieferbar	auf Anfrage

## Modul 3,2-6 V

Modellname	XgH
Ausgangsspannung (V)	5
Ausgangsstrom (A)	36
Leistung (W) Belüftet	180
Lieferbar	ab Lager

## Modul 6-15 V

Modellname	Xgj
Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom (A)	18,3
Leistung (W) Belüftet	220

Lieferbar

ab Lager

---

## Modul 12-30 V

Modellname

XgK

---

Ausgangsspannung (V)

24

---

Ausgangsstrom (A)

9,2

---

Leistung (W)

Belüftet

220

---

Lieferbar

ab Lager

---

## Modul 28-58 V

Modellname

XgL

---

Ausgangsspannung (V)

48

---

Ausgangsstrom (A)

5

---

Leistung (W)

Belüftet

240

---

Lieferbar

ab Lager

---

## So erreichen Sie uns:



[07082 49135-0](tel:07082491350)

Montag-Freitag: 08-17 Uhr

[07082 49135-22](tel:070824913522)

Anfrage per Fax versenden

[info@guenter-psu.de](mailto:info@guenter-psu.de)

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden