

PW-IM280B ITE Serie

Open Frame 280 W



Die Open Frame Netzteilserie PW-IM280B bietet rein konvektionsgekühlt eine Leistung von 210 W. Durch Unterstützung eines Lüfters kann eine Leistung von bis zu 280 W erreicht werden, ohne Line Derating. Die Ausgangsspannung ist dabei in fünf Stufen zwischen 12 V und 54 V wählbar. Durch den weit gefassten Bereich der Eingangsspannung von 90–264 VAC eignet sich diese Serie für den weltweiten Einsatz. Selbstverständlich werden von der Open Frame Netzteilserie PW-IM280B sämtliche relevanten Sicherheitsstandards wie beispielsweise die IEC60950-1 erreicht.

- Ausgangsleistung 210 W (280 W)

- Weit-Eingangsbereich 90–264 VAC, 47–63 Hz
- Abmessungen 127 x 76,2 x 30 mm (5" x 3" x 1,18")
- Temperaturbereich -20 bis +70 °C, ab 50 °C Derating
- 5 V / 0,5 A Standby
- 12 V / 0,3 A Lüfterausgang
- MTBF > 250.000 h
- Class I
- max. Einsatzhöhe 3.000 m
- Remote control function

Preis auf Anfrage

Auswahl ab Lager

Technische Daten:

PW-IM280B-1Y120Z

Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom (A)	
Konvektion	17,50
Belüftet	23,33
Leistung (W)	
Konvektion	210
Belüftet	280
Wirkungsgrad (%)	91
Lieferbar	auf Anfrage

PW-IM280B-1Y240Z

Ausgangsspannung (V)	24
-----------------------------	----

Ausgangsstrom (A)

Konvektion	8,75
Belüftet	11,66

Leistung (W)

Konvektion	210
Belüftet	280

Wirkungsgrad (%)

91

Lieferbar

auf Anfrage

PW-IM280B-1Y280Z

Ausgangsspannung (V)

28

Ausgangsstrom (A)

Konvektion	7,5
Belüftet	10

Leistung (W)

Konvektion	210
Belüftet	280

Wirkungsgrad (%)

91

Lieferbar

auf Anfrage

PW-IM280B-1Y240Z

Ausgangsspannung (V)

48

Ausgangsstrom (A)

Konvektion	4,37
Belüftet	5,83

Leistung (W)

Konvektion	210
Belüftet	280

Wirkungsgrad (%)	91
------------------	----

Lieferbar	ab Lager
-----------	----------

PW-IM280B-1Y240Z

Ausgangsspannung (V)	54
----------------------	----

Ausgangsstrom (A)	
--------------------------	--

Konvektion	3,88
------------	------

Belüftet	5,18
----------	------

Leistung (W)	
---------------------	--

Konvektion	210
------------	-----

Belüftet	280
----------	-----

Wirkungsgrad (%)	91
------------------	----

Lieferbar	auf Anfrage
-----------	-------------

So erreichen Sie uns:



[07082 49135-0](tel:07082491350)

Montag-Freitag: 08-17 Uhr

[07082 49135-22](tel:070824913522)

Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden